



Timeks Tesisat İzolasyon Malz.  
Taah.San.ve Dış Tic.Ltd.Şti.

YAPILARINIZDA  
MAKSİMUM KORUMA,  
**ENERJİDE**  
**MAKSİMUM**  
**VERİMLİLİK!**

GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNDE  
YALITIMDA GÜVENİLİR ÇÖZÜM ORTAĞINIZ



ÜSTÜN  
ISI YALITIMI



YÜKSEK  
SES YALITIMI



ENERJİ  
TASARRUFU



UZUN ÖMÜRLÜ  
KORUMA



YANGINA DAYANIMLI  
GÜVENLİ SİSTEMLER



**ADRES**

İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi  
NO:228/A - Ataşehir / İstanbul



**TELEFON**

0216 575 25 10



**E-POSTA**

info@timeksyalitim.com.tr



**WEB**

www.timeksyalitim.com.tr



Tüm duvar genişliklerinde kullanılabilir. Rijit olarak durur. Tüm metal veya ahşap çerçeve boşluklarında kullanılabilir. Isı yalıtımı, akustik performans ve yangın dayanımı gösterir. Taşınması ve uygulanması kolaydır.

Kullanım Alanları:

Hafif ara bölme duvarlarında  
Dış duvarların içten yalıtımında  
Merdiven ve asansör boşluklarında  
Yangın kapılarında  
Alçı panel duvar ve komşu duvar uygulamalarında



50, 70 ve 90 kg/m<sup>3</sup> yoğunluğunda; siyah cam tüllü, beyaz cam tüllü, sarı cam tüllü, alüminyum folyolu ya da kaplamasız olarak üretilen Taş Yünü havalandırma boşluklu ve havalandırmaz giydirme dış cephe duvarları için kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları:

Alüminyum, PVC, granit, seramik ve cam cephe kaplama sistemlerinin altında kullanılmaktadır.



Su itici özelliği, yüksek yoğunluğu ve yüzeye dik çekme kuvveti dayanımı sayesinde, darbenin söz konusu olduğu alanlar için uygundur. Taş Yünü mantolama sistemleri için mükemmel ısı direnci ve iyi bir ses emiciliği sunmaktadır.

Kullanım Alanları:

Isı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla dış cephelerde mantolama altında kullanılmaktadır.

# MİNERAL YÜN ARA BÖLME LEVHASI ve **R<sup>+</sup>**

## Uygulama

Ara bölme U profili, uygulama yapılacak döşeme ve tavana şakülünde yerleştirilip 60-80 cm’de bir vidalanır. Ses köprüsünü engellemek amacıyla U profilin döşeme ve tavana monte edileceği yüzeye kauçuk bant (İzocamtape) yapıştırılır. Ara bölme C profilleri U profillerin içine monte edilerek ara bölme duvarının çerçevesi oluşturulur. Yalıtım malzemesinin içine yerleştirileceği C profil sırt sırta gelecek şekilde 60 cm mesafe ile monte edilir. Ara bölme duvarının taşıyıcı konstrüksiyonu

tamamlandıktan sonra ses köprüsünü engellemek amacıyla profillere kauçuk bant (İzocamtape) yapıştırılır. Akabinde bir yüzeye alçı levhalar monte edilir. 60 cm enindeki “İzocam Mineral Yün Ara Bölme Levhası” profiller arasına yerleştirildikten sonra diğer yüzeye de alçı levhalar monte edilir. Alçı levhaların birleşim yerlerine kendinden yapışkanlı alçı filesi çekilir. Tüm yüzeylere alçı çekildikten sonra istenilen şekilde boyanır.

- Yüksek ısı ve ses yalıtımı sağlar
- Yangın güvenliği sağlar
- Kolay uygulanır
- Hafiftir

Kalınlık (cm)		Genişlik (cm)	Uzunluk (cm)	Paket (m <sup>2</sup> )	
ABL	ABL R+			ABL	ABL R+
	4	60	120		12,96
5	5	60	120	11,52	10,08
6	6	60	120	8,64	8,64
7,5	7,5	60	120	7,20	7,20
8	8	60	120	7,20	6,48
10	10	60	120	5,76	5,04







### Metal Dübel

Metal yalıtım desteği F 120 yangın dayanıklılığı sağlar. Bu, yangına dayanıklılık gereksinimlerinin olduğu yerlerde kullanılabilceği anlamına gelir.

110mm metal dübeli başlıklı	500 adet
140mm metal dübeli başlıklı	500 adet
170mm metal dübeli başlıklı	500 adet
200mm metal dübeli başlıklı	500 adet



### İzopim

Taşıünü levhaların, drenaj levhalarının ve ısı yalıtım malzemelerinin duvarda sabitlenmesini sağlar. Havalandırma borularının yalıtımında da sabitleme elemanı olarak kullanılır.

40mm izopim	500 adet
60mm izopim	500 adet
80mm izopim	500 adet
100mm izopim	400 adet
120mm izopim	400 adet



### Taşıünü Dübeli

Tüm standart taşıünü ve mineral yün uygulamalarında kullanılan dübellerdir.

100mm taşıünü dübeli	500 adet
120mm taşıünü dübeli	500 adet
140mm taşıünü dübeli	500 adet
160mm taşıünü dübeli	500 adet



### Euro Çelik Çivili Dübel

Ürün aderans ve çekme değerinde %15 oranında, kesme dayanımında %200 oranında artı yük taşır. Bu nedenle gaz beton yüzey haricinde, diğer duvar yüzeylerine taş yünü uygulaması yapılırken kullanılacak ürün euro çelik çivili dübeldir.

Q60x8x60mm	500 adet
Q60x8x80mm	500 adet
Q60x8x95mm	500 adet
Q60x8x115mm	500 adet
Q60x8x135mm	500 adet
Q60x8x155mm	500 adet



### Euro Plastik Çivili Dübel

Ürün aderans ve çekme değerinde %15 oranında, kesme dayanımında %200 oranında artı yük taşır. Bu nedenle gaz beton yüzey haricinde, diğer duvar yüzeylerine taş yünü uygulaması yapılırken kullanılır.

Q60x8x80mm	500 adet
Q60x8x95mm	500 adet
Q60x8x115mm	500 adet
Q60x8x135mm	500 adet
Q60x8x155mm	500 adet



### Euro Mekanik Tırnaklı Çelik Çivili Dübel

Dış cephe mantolama uygulamalarında duvar yüzeyinin tutuculuğuna güvenilmiyorsa (boşluklu sıvasız tuğla) kullanılması en uygun dübel mekanik tırnaklı mantolama dübelidir.

Q60x8x9mm	500 adet
Q60x8x115mm	500 adet
Q60x8x135mm	500 adet
Q60x8x155mm	500 adet
Q60x8x175mm	500 adet
Q60x8x195mm	500 adet



### Euro Mekanik Tırnaklı Plastik Çivili Dübel

Dış cephe mantolama uygulamalarında duvar yüzeyinin tutuculuğuna güvenilmiyorsa (boşluklu sıvasız tuğla) kullanılması en uygun dübel mekanik tırnaklı mantolama dübelidir.

Q60x8x9mm	500 adet
Q60x8x115mm	500 adet
Q60x8x135mm	500 adet
Q60x8x155mm	500 adet



### Gaz Beton Dübeli

Gaz beton dübeli ısı yalıtım plakalarının gaz beton yüzeylere montajında kullanılır. Kaliteli dübel seçimi sistem açısından çok önemlidir.

Q60x8x140mm	500 adet
Q60x8x160mm	500 adet
Q60x8x140mm	500 adet
Q60x8x160mm	500 adet

## Tyvek.



### Tyvek Solid

Sahip olduğu tek katman 220 mikron yüksek fonksiyonel kalınlık sayesinde yaşlandırma testlerinin sonuçlarına göre çok uzun yıllar boyunca sızdırmazlığını korur. Su buharına karşı yüksek ölçüde geçirgen CE işaretlidir.

Birim alan başına kütle: 82 g/m<sup>2</sup>

Rulo ağırlığı: 12.3kg

Rulo boyutu: 1.50m x 100m



### Tyvek Housewrap Firecurb

Tyvek FireCurb Housewrap tutuştuğunda kendi kendini söndüren hafif ve gelişmiş bir alevi iletmeyen su yalıtım örtüsüdür. CE belgesine sahiptir. TSE EN 13501-1 Euroclass A2,s1,d0 sertifikası vardır.

Birim alan ağırlığı: 68g/m<sup>2</sup>

Rulo ağırlığı: 5.5kg

Rulo boyutu: 1.5x50m



### Tyvek Airguard Reflective E

Bu %100 hava geçirmez buhar bariyeri maksimum termal performans sağlamak için özellikle tasarlanmıştır. radyan ısının %95'e kadarını yansıtarak doku içi yoğuşmayı makul ölçüde azaltır. Plastik ve kauçuk buhar kontrol katmanı (EN 13984) için CE belgelidir. BBA onaylıdır.

Birim alan başına kütle: 149g/m<sup>2</sup>

Rulo ebatları: 1.5m x 50m

Rulo ağırlığı:12 kg

## Tyvek.



### Tyvek Supro Plus

Lamine polipropilen dokumasız keçe ile takviye edilmiş yırtılmaya UV' ye dayanıklı suya dirençli bir yalıtım örtüsüdür. Hava geçirmeyen ancak buhar geçirgen özelliğe sahiptir. Bu ürün ayrıca entegre bir yapışkan bant sunar. CE belgelidir.

Birim alan başına kütle: 148 g/m<sup>2</sup>

Rulo ebatları: 1.5m x 50 m

Rulo ağırlığı: 12 kg



### Tyvek Akriklik Band (50 mm x 25 m)-Tek Tarafı Yapışkanlı

Tyvek Akriklik Bant güçlü ve dayanıklı yapışma için uzun ömürlü Tyvek HDPE ve akrilik yapışkandan yapılmıştır.

Renk: Beyaz

Rulo ebatları: 5cmx25m





### Sikahyflex 305 EU

SİKAHYFLEX 305 EU, yüksek hareket kabiliyetine ve çok çeşitli yüzeylere mükemmel yapışma özelliğine sahip, dayanıklı, nötr sertleştirici bir silikondur. Özellikle yapısal cam, alüminyum, kompozit, perde duvar ve pencereler için bir hava sızdırmazlığı ve su yalıtımı sağlar.

Ambalaj:

400ml\*20 adet/Koli

Renk:

Siyah, beyaz, gri, şeffaf



### Sikasil WS 605 S

Ultra esnek, dış hava şartlarına, çevresel etkilere ve UV'ye çok yüksek dayanımlı su yalıtım ve derz dolgu silikonu. Cam ve metal yüzeylere leke bırakmaz. Ultra esneklik  $\pm\%50$  <ASTM C920>

Ambalaj:

400ml\*20/Koli

600ml\*20/Koli

Renk:

Siyah, beyaz, gri, şeffaf



### Sikasil SG20

Sikasil SG-20, nötr kürlenme özelliğine sahip mekanik direnç ve esneklik özelliklerini birarada bulunduran strüktürel silikondur. Yüksek yapışma özelliği ile üstün tutunma kabiliyeti sağlar. Nem ile kürlenmiş nötr bonding silikonudur.

Ambalaj:

310ml\*25/Koli

Renk:

Siyah



### Sikaflex 120 Multipurpose

Sikaflex®-120 Multipurpose, tek bileşenli, solvent içermeyen, sarkma yapmayan kıvamda elastik derz dolgu mastiği ve çok amaçlı yapıştırıcıdır.

Ambalaj:

400ml\*20/Koli

Renk:

Siyah, beyaz, gri



### Sikasil SG500

İki bileşenli, yüksek modüllü, nötral kürlenene, yapısal silikon yapıştırıcıdır. Genel olarak yapısal cam yapıştırmada kullanılır. EOTA ETAG 002, EN 13022 ve ASTM C 1184 standartlarına uygun. SNJF-VEC / VI-VEC onaylı. Yangın derecesi EN 11925-2 / DIN 4102-B1. UV ve hava şartlarına dayanıklı. ETAG 002'ye göre yapısal silikon yapıştırıcı. CE işaretine sahip

#### Ambalaj:

Sikasil SG500 A-260 kg  
Sikasil SG500 B- 20 kg



### Sikasil 670 Fire

Sikasil 670 Fire, yüksek hareket kabiliyetine ve çok çeşitli yüzeylere mükemmel yapışma özelliğine sahip, dayanıklı, nötr sertleştirici bir silikonudur. Özellikle yapısal cam,alüminyum,kompozit, perde duvar ve pencereler için bir hava sızdırmazlığı ve su yalıtımı sağlar.

#### Ambalaj:

400ml\*20/Koli

#### Renk:

Siyah



### ABC 650 Fire Stop (Sika)

Tek komponentli akrilik bazlı şişme özelliğine sahip plasto elastik esaslı dolgu macunudur.120 C yi aşan ısılarda hacimsel olarak genişleyerek ısı transferini azaltırlar. Bu ısı seviyesinden itibaren su buharı açığa çıkararak yangınlarda soğutma etkisiyle zaman kazandırır.

#### Ambalaj:

310 ml\*25/Koli

600 ml\*20/Koli

#### Renk:

Beyaz ve gri



### ABC Butyl Sealant

BC Butil Sealant, tek bileşenli bir sızdırmazlık malzemedir. Sürekli esnek uzun ömürlü ve mükemmel yapışma özelliğine sahip bütül esaslı bir derz dolgu malzemesidir.

#### Ambalaj:

310 ml\*25/Koli

600 ml\*20/Koli

#### Renk:

Gri



### **Bostik Construction**

Oxime esaslı, içte ve dışta çok amaçlı kullanım için uygun, nötral karakterde bir silikondur. Solvent içermez. Elastikiyetini sürekli korur. Yaşlanmaya, hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır.

Ambalaj:

310ml\*25/Koli

600 ml\*20/Koli

Renk:

Tüm renkler



### **Bostik WeatherSeal**

Bostik WeatherSeal, alkoksi esaslı, içte ve dışta, özellikle dış cephelerin sızdırmazlık işleri için formülize edilmiş çok amaçlı kullanıma uygun, esnek nötral karakterde bir dış cephe silikonudur

Ambalaj:

310ml\*25/Koli

600 ml\*20/Koli

Renk:

Tüm renkler



### **Bostik FireSeal**

Bostik Fireseal, orta-modülüs bir silikonu kombine eden üstün nitelikli, yangına dayanıklı bir derz dolgu mastiğidir. Bu ürün, bir yangın durumunda, son derece düşük seviyelerde zehirli gaz açığa salma ve kayda değer oranların çok altında duman çıkarma oranı gibi ilave faydalara sahiptir.

Ambalaj:

310ml\*25/Koli

Renk:

Beyaz, gri



### **Bostik Intucrylic**

Bostik Intucrylic, yüksek kaliteli, su bazlı, yangın geciktirici akrilik yapı mastiğidir. Kurduğunda sert, yapış yapış olmayan bir kıvam alır ve birçok inşaat yüzeyine mükemmel yapışma sağlar. Bu ürün, yangın durumunda şişerek, yangın geçirmez bir yalıtım malzemesi haline gelecek ve duman ile alev geçişini engelleyecektir.

Ambalaj:

290ml\*12/Koli

Renk:

Beyaz, gri



### **Bostik MSP 2750**

Bostik MSP 2750 iç ve dış mekânlarda çok yönlü uygulanabilen tek komponentli hibrid, SMP esaslı elastik yapıştırıcıdır. Alman DIN 52452/4. Bölüm normlarına göre boyamaya uygundur. Kullanılacak boya ile uygunluğu önceden test edilmelidir.

Ambalaj:

310ml\*25/Koli

600ml\*20/Koli

Renk:

Beyaz, siyah, gri



### **Bostik Corner Fix**

Bostik CornerFix, tiksotropik özellikte (jel kıvamı) solvent içermeyen dikey uygulamalarda da kullanılabilen poliüretan esaslı bir yapıştırıcıdır. Yapıştırıcı, alt katmanın ve ortamın nemiyle reaksiyona girerek sertleşir, güçlü ve suya dayanıklı bir bağlantı oluşturur.

Ambalaj:

310ml\*25/Koli

Renk:

Bej



### **Bostik PU Fix Fc**

Bostik PU Fix FC, hava nemi ile kürlen, demir sac, alüminyum, paslanmaz çelik, kurşun, bakır, seramik, cam, ahşap ve birçok plastik yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahip, tek komponentli, polüretan esaslı, hızlı kürlen bir yapıştırıcıdır.

Ambalaj:

600ml\*20/Koli

Renk:

Beyaz, siyah, gri



### **Simson Panel Tack**

Simson PanelTack, SMP esaslı, düz dış cephe panellerinin ve özellikle yüksek basınçla üretilen Laminat kaplama panellerinin cephe yüzeyine bağlanması için kullanılan, nemle kürlen, son derece elastik bir yapıştırıcıdır.

Ambalaj:

600ml\*20/Koli

Renk:

Açık gri

## SOUDAL



### Silirub N05 HE

Silirub N05 HE nötr silikon esaslı, çok yüksek performanslı, yüksek hareket kabiliyetine sahip geniş bağlantı ve genişleme derzlerine uygun cephe sektörü için geliştirilmiş tek komponentli derz ve cam macunudur.

Ambalaj:

300 ml\*24/Koli

600 ml\*12/Koli

Renk:

Gri, siyah, beyaz



### Soudal Flex 40 FC P.U Mastik

Soudaflex 40 FC, yüksek kalitede, tek bileşenli,sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamalarında yüksek katsayıya sahip poliüretan bazlı derz dolgu malzemesidir. Sertleşme sonrası kalıcı elastikiyet

Ambalaj:

310ml\*24/Koli

600 ml\*12/Koli

Renk:

İsteğe bağlı olarak beyaz, gri, siyah



### Firecryl FR

Firecryl FR, akrilik dispersiyon esaslı tek bileşenli şişebilen plastoelastik derz dolgu malzemesidir. PE destek çubuğu ile 4 saate kadar yangına dayanıklıdır. Ateş ile temasında şişer- 120 ° C aşan sıcaklıklara maruz kaldığında şişer.(EN 1366 Bölüm 4-NBN713.020-BS 476/20)

Ambalaj:

310 ml\*15/Koli

600 ml\*12/Koli

Renk:

Beyaz, gri



### Butyrub

Butyrub, polibüten bazlı, daima plastik tek bileşenli dolgu malzemesidir. 24 saat sonra üzeri boyanabilir.

Ambalaj:

310 ml\*15/Koli

Renk:

Beyaz, gri, kahverengi, siyah



Timeks Tesisat İzolasyon Malz.  
Taah.San.ve Dış Tic.Ltd.Şti.



**ADRES :** KAYIŞDAĞ/ATAŞEHİR-İSTANBUL



**MAİL :** info@timeksyalitim.com.tr



**TEL. :** 0-216 575 25 10

*Yalıtımda Kalite,  
Yapılarda Güvence.*

