



Timeks Tesisat İzolasyon Malz.
Taah.San.ve Dış Tic.Ltd.Şti.

YAPILARINIZDA
MAKSİMUM KORUMA,
ENERJİDE
MAKSİMUM
VERİMLİLİK!

GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNDE
YALITIMDA GÜVENİLİR ÇÖZÜM ORTAĞINIZ



ÜSTÜN
ISI YALITIMI



YÜKSEK
SES YALITIMI



ENERJİ
TASARRUFU



UZUN ÖMÜRLÜ
KORUMA



YANGINA DAYANIMLI
GÜVENLİ SİSTEMLER



ADRES

İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi
NO:228/A - Ataşehir / İstanbul



TELEFON

0216 575 25 10



E-POSTA

info@timeksyalitim.com.tr



WEB

www.timeksyalitim.com.tr



Tüm duvar genişliklerinde kullanılabilir. Rijit olarak durur. Tüm metal veya ahşap çerçeve boşluklarında kullanılabilir. Isı yalıtımı, akustik performans ve yangın dayanımı gösterir. Taşınması ve uygulanması kolaydır.

Kullanım Alanları:

Hafif ara bölme duvarlarında
Dış duvarların içten yalıtımında
Merdiven ve asansör boşluklarında
Yangın kapılarında
Alçı panel duvar ve komşu duvar uygulamalarında



50, 70 ve 90 kg/m³ yoğunluğunda; siyah cam tüllü, beyaz cam tüllü, sarı cam tüllü, alüminyum folyolu ya da kaplamasız olarak üretilen Taş Yünü havalandırma boşluklu ve havalandırmaz giydirme dış cephe duvarları için kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları:

Alüminyum, PVC, granit, seramik ve cam cephe kaplama sistemlerinin altında kullanılmaktadır.



Su itici özelliği, yüksek yoğunluğu ve yüzeye dik çekme kuvveti dayanımı sayesinde, darbenin söz konusu olduğu alanlar için uygundur. Taş Yünü mantolama sistemleri için mükemmel ısı direnci ve iyi bir ses emiciliği sunmaktadır.

Kullanım Alanları:

Isı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla dış cephelerde mantolama altında kullanılmaktadır.

MİNERAL YÜN ARA BÖLME LEVHASI ve **R⁺**

Uygulama

Ara bölme U profili, uygulama yapılacak döşeme ve tavana şakülünde yerleştirilip 60-80 cm’de bir vidalanır. Ses köprüsünü engellemek amacıyla U profilin döşeme ve tavana monte edileceği yüzeye kauçuk bant (İzocamtape) yapıştırılır. Ara bölme C profilleri U profillerin içine monte edilerek ara bölme duvarının çerçevesi oluşturulur. Yalıtım malzemesinin içine yerleştirileceği C profil sırt sırta gelecek şekilde 60 cm mesafe ile monte edilir. Ara bölme duvarının taşıyıcı konstrüksiyonu

tamamlandıktan sonra ses köprüsünü engellemek amacıyla profillere kauçuk bant (İzocamtape) yapıştırılır. Akabinde bir yüzeye alçı levhalar monte edilir. 60 cm enindeki “İzocam Mineral Yün Ara Bölme Levhası” profiller arasına yerleştirildikten sonra diğer yüzeye de alçı levhalar monte edilir. Alçı levhaların birleşim yerlerine kendinden yapışkanlı alçı filesi çekilir. Tüm yüzeylere alçı çekildikten sonra istenilen şekilde boyanır.

- Yüksek ısı ve ses yalıtımı sağlar
- Yangın güvenliği sağlar
- Kolay uygulanır
- Hafiftir

| Kalınlık (cm) | | Genişlik (cm) | Uzunluk (cm) | Paket (m ²) | |
|---------------|--------|---------------|--------------|-------------------------|--------|
| ABL | ABL R+ | | | ABL | ABL R+ |
| | 4 | 60 | 120 | | 12,96 |
| 5 | 5 | 60 | 120 | 11,52 | 10,08 |
| 6 | 6 | 60 | 120 | 8,64 | 8,64 |
| 7,5 | 7,5 | 60 | 120 | 7,20 | 7,20 |
| 8 | 8 | 60 | 120 | 7,20 | 6,48 |
| 10 | 10 | 60 | 120 | 5,76 | 5,04 |



EvoMineral

ARA BÖLME LEVHASI

Güvenli ve konforlu yaşam alanları için kusursuz ısı, ses ve yangın yalıtımı sağlayan mineral yün yalıtım levhası

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Isıl İletkenlik Katsayısı 0,037 W / (m. K) (10oC'de)
- Yangına Tepki Sınıfı A1 Sınıfıdır. (EN 13501-1)
- Azami Kullanım Sıcaklığı 250oC'dir.
- 60*120 cm ebatlarında üretilir.
- 30-50-80-100 mm kalınlıklarında üretilir.
- EUCEB Belgeli mineral yündür.
- EPD Belgesi ile yeşil bina sertifikasyon sistemlerine ilave puan kazandırır.

KOLAY UYGULAMA

Uygulama yapılacak yere öncelikle ahşap veya metal konstrüksiyon kurulur. Evomineral Levha konstrüksiyonun arasına yerleştirilir. Uygulama yerine bağlı olarak iç mekana bakan yüzeye ya da her iki tarafa alçı plakalar sabitlenir. Alçı plaka kaplamadan önce ses köprüsü oluşumunu engellemek amacıyla konstrüksiyona kauçuk bantların yapıştırılması önerilir.



ISI
YALITIMI



SES
YALITIMI



YANGIN
DAYANIMI





Metal Dübel

Metal yalıtım desteği F 120 yangın dayanıklılığı sağlar. Bu, yangına dayanıklılık gereksinimlerinin olduğu yerlerde kullanılabilceği anlamına gelir.

| | |
|-----------------------------|----------|
| 110mm metal dübeli başlıklı | 500 adet |
| 140mm metal dübeli başlıklı | 500 adet |
| 170mm metal dübeli başlıklı | 500 adet |
| 200mm metal dübeli başlıklı | 500 adet |



İzopim

Taşıyünü levhaların, drenaj levhalarının ve ısı yalıtım malzemelerinin duvarda sabitlenmesini sağlar. Havalandırma borularının yalıtımında da sabitleme elemanı olarak kullanılır.

| | |
|--------------|----------|
| 40mm izopim | 500 adet |
| 60mm izopim | 500 adet |
| 80mm izopim | 500 adet |
| 100mm izopim | 400 adet |
| 120mm izopim | 400 adet |



Taşıyünü Dübeli

Tüm standart taşıyünü ve mineral yün uygulamalarında kullanılan dübellerdir.

| | |
|-----------------------|----------|
| 100mm taşıyünü dübeli | 500 adet |
| 120mm taşıyünü dübeli | 500 adet |
| 140mm taşıyünü dübeli | 500 adet |
| 160mm taşıyünü dübeli | 500 adet |



Euro Çelik Çivili Dübel

Ürün aderans ve çekme değerinde %15 oranında, kesme dayanımında %200 oranında artı yük taşır. Bu nedenle gaz beton yüzey haricinde, diğer duvar yüzeylerine taş yünü uygulaması yapılırken kullanılacak ürün euro çelik çivili dübeldir.

| | |
|-------------|----------|
| Q60x8x60mm | 500 adet |
| Q60x8x80mm | 500 adet |
| Q60x8x95mm | 500 adet |
| Q60x8x115mm | 500 adet |
| Q60x8x135mm | 500 adet |
| Q60x8x155mm | 500 adet |



Euro Plastik Çivili Dübel

Ürün aderans ve çekme değerinde %15 oranında, kesme dayanımında %200 oranında artı yük taşır. Bu nedenle gaz beton yüzey haricinde, diğer duvar yüzeylerine taş yünü uygulaması yapılırken kullanılır.

| | |
|-------------|----------|
| Q60x8x80mm | 500 adet |
| Q60x8x95mm | 500 adet |
| Q60x8x115mm | 500 adet |
| Q60x8x135mm | 500 adet |
| Q60x8x155mm | 500 adet |



Euro Mekanik Tırnaklı Çelik Çivili Dübel

Dış cephe mantolama uygulamalarında duvar yüzeyinin tutuculuğuna güvenilmiyorsa (boşluklu sıvasız tuğla) kullanılması en uygun dübel mekanik tırnaklı mantolama dübelidir.

| | |
|-------------|----------|
| Q60x8x9mm | 500 adet |
| Q60x8x115mm | 500 adet |
| Q60x8x135mm | 500 adet |
| Q60x8x155mm | 500 adet |
| Q60x8x175mm | 500 adet |
| Q60x8x195mm | 500 adet |



Euro Mekanik Tırnaklı Plastik Çivili Dübel

Dış cephe mantolama uygulamalarında duvar yüzeyinin tutuculuğuna güvenilmiyorsa (boşluklu sıvasız tuğla) kullanılması en uygun dübel mekanik tırnaklı mantolama dübelidir.

| | |
|-------------|----------|
| Q60x8x9mm | 500 adet |
| Q60x8x115mm | 500 adet |
| Q60x8x135mm | 500 adet |
| Q60x8x155mm | 500 adet |



Gaz Beton Dübeli

Gaz beton dübeli ısı yalıtım plakalarının gaz beton yüzeylere montajında kullanılır. Kaliteli dübel seçimi sistem açısından çok önemlidir.

| | |
|-------------|----------|
| Q60x8x140mm | 500 adet |
| Q60x8x160mm | 500 adet |
| Q60x8x140mm | 500 adet |
| Q60x8x160mm | 500 adet |

Tyvek.



Tyvek Solid

Sahip olduğu tek katman 220 mikron yüksek fonksiyonel kalınlık sayesinde yaşlandırma testlerinin sonuçlarına göre çok uzun yıllar boyunca sızdırmazlığını korur. Su buharına karşı yüksek ölçüde geçirgen CE işaretlidir.

Birim alan başına kütle: 82 g/m²

Rulo ağırlığı: 12.3kg

Rulo boyutu: 1.50m x 100m



Tyvek Housewrap Firecurb

Tyvek FireCurb Housewrap tutuştuğunda kendi kendini söndüren hafif ve gelişmiş bir alevi iletmeyen su yalıtım örtüsüdür. CE belgesine sahiptir. TSE EN 13501-1 Euroclass A2,s1,d0 sertifikası vardır.

Birim alan ağırlığı: 68g/m²

Rulo ağırlığı: 5.5kg

Rulo boyutu: 1.5x50m



Tyvek Airguard Reflective E

Bu %100 hava geçirmez buhar bariyeri maksimum termal performans sağlamak için özellikle tasarlanmıştır. radyan ısının %95'e kadarını yansıtarak doku içi yoğuşmayı makul ölçüde azaltır. Plastik ve kauçuk buhar kontrol katmanı (EN 13984) için CE belgelidir. BBA onaylıdır.

Birim alan başına kütle: 149g/m²

Rulo ebatları: 1.5m x 50m

Rulo ağırlığı:12 kg

Tyvek.



Tyvek Supro Plus

Lamine polipropilen dokumasız keçe ile takviye edilmiş yırtılmaya UV' ye dayanıklı suya dirençli bir yalıtım örtüsüdür. Hava geçirmeyen ancak buhar geçirgen özelliğe sahiptir. Bu ürün ayrıca entegre bir yapışkan bant sunar. CE belgelidir.

Birim alan başına kütle: 148 g/m²

Rulo ebatları: 1.5m x 50 m

Rulo ağırlığı: 12 kg



Tyvek Akriklik Band (50 mm x 25 m)-Tek Tarafı Yapışkanlı

Tyvek Akriklik Bant güçlü ve dayanıklı yapışma için uzun ömürlü Tyvek HDPE ve akrilik yapışkandan yapılmıştır.

Renk: Beyaz

Rulo ebatları: 5cmx25m





Sikahyflex 305 EU

SİKAHYFLEX 305 EU, yüksek hareket kabiliyetine ve çok çeşitli yüzeylere mükemmel yapışma özelliğine sahip, dayanıklı, nötr sertleştirici bir silikondur. Özellikle yapısal cam, alüminyum, kompozit, perde duvar ve pencereler için bir hava sızdırmazlığı ve su yalıtımı sağlar.

Ambalaj:

400ml*20 adet/Koli

Renk:

Siyah, beyaz, gri, şeffaf



Sikasil WS 605 S

Ultra esnek, dış hava şartlarına, çevresel etkilere ve UV'ye çok yüksek dayanımlı su yalıtım ve derz dolgu silikonu. Cam ve metal yüzeylere leke bırakmaz. Ultra esneklik $\pm\%50$ <ASTM C920>

Ambalaj:

400ml*20/Koli

600ml*20/Koli

Renk:

Siyah, beyaz, gri, şeffaf



Sikasil SG20

Sikasil SG-20, nötr kürlenme özelliğine sahip mekanik direnç ve esneklik özelliklerini birarada bulunduran strüktürel silikondur. Yüksek yapışma özelliği ile üstün tutunma kabiliyeti sağlar. Nem ile kürlenmiş nötr bonding silikonudur.

Ambalaj:

310ml*25/Koli

Renk:

Siyah



Sikaflex 120 Multipurpose

Sikaflex®-120 Multipurpose, tek bileşenli, solvent içermeyen, sarkma yapmayan kıvamda elastik derz dolgu mastiği ve çok amaçlı yapıştırıcıdır.

Ambalaj:

400ml*20/Koli

Renk:

Siyah, beyaz, gri



Sikasil SG500

İki bileşenli, yüksek modüllü, nötral kürlenene, yapısal silikon yapıştırıcıdır. Genel olarak yapısal cam yapıştırmada kullanılır. EOTA ETAG 002, EN 13022 ve ASTM C 1184 standartlarına uygun. SNJF-VEC / VI-VEC onaylı. Yangın derecesi EN 11925-2 / DIN 4102-B1. UV ve hava şartlarına dayanıklı. ETAG 002'ye göre yapısal silikon yapıştırıcı. CE işaretine sahip

Ambalaj:

Sikasil SG500 A-260 kg

Sikasil SG500 B- 20 kg



Sikasil 670 Fire

Sikasil 670 Fire, yüksek hareket kabiliyetine ve çok çeşitli yüzeylere mükemmel yapışma özelliğine sahip, dayanıklı, nötr sertleştirici bir silikonudur. Özellikle yapısal cam,alüminyum,kompozit, perde duvar ve pencereler için bir hava sızdırmazlığı ve su yalıtımı sağlar.

Ambalaj:

400ml*20/Koli

Renk:

Siyah



ABC 650 Fire Stop (Sika)

Tek komponentli akrilik bazlı şişme özelliğine sahip plasto elastik esaslı dolgu macunudur.120 C yi aşan ısılarda hacimsel olarak genişleyerek ısı transferini azaltırlar. Bu ısı seviyesinden itibaren su buharı açığa çıkararak yangınlarda soğutma etkisiyle zaman kazandırır.

Ambalaj:

310 ml*25/Koli

600 ml*20/Koli

Renk:

Beyaz ve gri



ABC Butyl Sealant

BC Butil Sealant, tek bileşenli bir sızdırmazlık malzemedir. Sürekli esnek uzun ömürlü ve mükemmel yapışma özelliğine sahip bütül esaslı bir derz dolgu malzemesidir.

Ambalaj:

310 ml*25/Koli

600 ml*20/Koli

Renk:

Gri



Bostik Construction

Oxime esaslı, içte ve dışta çok amaçlı kullanım için uygun, nötral karakterde bir silikondur. Solvent içermez. Elastikiyetini sürekli korur. Yaşlanmaya, hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır.

Ambalaj:

310ml*25/Koli
600 ml*20/Koli

Renk:

Tüm renkler



Bostik WeatherSeal

Bostik WeatherSeal, alkoksi esaslı, içte ve dışta, özellikle dış cephelerin sızdırmazlık işleri için formülize edilmiş çok amaçlı kullanıma uygun, esnek nötral karakterde bir dış cephe silikonudur

Ambalaj:

310ml*25/Koli
600 ml*20/Koli

Renk:

Tüm renkler



Bostik FireSeal

Bostik Fireseal, orta-modülüs bir silikonu kombine eden üstün nitelikli, yangına dayanıklı bir derz dolgu mastiğidir. Bu ürün, bir yangın durumunda, son derece düşük seviyelerde zehirli gaz açığa salma ve kayda değer oranların çok altında duman çıkarma oranı gibi ilave faydalara sahiptir.

Ambalaj:

310ml*25/Koli

Renk:

Beyaz, gri



Bostik Intucrylic

Bostik Intucrylic, yüksek kaliteli, su bazlı, yangın geciktirici akrilik yapı mastiğidir. Kurduğunda sert, yapış yapış olmayan bir kıvam alır ve birçok inşaat yüzeyine mükemmel yapışma sağlar. Bu ürün, yangın durumunda şişerek, yangın geçirmez bir yalıtım malzemesi haline gelecek ve duman ile alev geçişini engelleyecektir.

Ambalaj:

290ml*12/Koli

Renk:

Beyaz, gri



Bostik MSP 2750

Bostik MSP 2750 iç ve dış mekânlarda çok yönlü uygulanabilen tek komponentli hibrid, SMP esaslı elastik yapıştırıcıdır. Alman DIN 52452/4. Bölüm normlarına göre boyamaya uygundur. Kullanılacak boya ile uygunluğu önceden test edilmelidir.

Ambalaj:

310ml*25/Koli

600ml*20/Koli

Renk:

Beyaz, siyah, gri



Bostik Corner Fix

Bostik CornerFix, tiksotropik özellikte (jel kıvamı) solvent içermeyen dikey uygulamalarda da kullanılabilen poliüretan esaslı bir yapıştırıcıdır. Yapıştırıcı, alt katmanın ve ortamın nemiyle reaksiyona girerek sertleşir, güçlü ve suya dayanıklı bir bağlantı oluşturur.

Ambalaj:

310ml*25/Koli

Renk:

Bej



Bostik PU Fix Fc

Bostik PU Fix FC, hava nemi ile kürlen, demir sac, alüminyum, paslanmaz çelik, kurşun, bakır, seramik, cam, ahşap ve birçok plastik yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahip, tek komponentli, polüretan esaslı, hızlı kürlen bir yapıştırıcıdır.

Ambalaj:

600ml*20/Koli

Renk:

Beyaz, siyah, gri



Simson Panel Tack

Simson PanelTack, SMP esaslı, düz dış cephe panellerinin ve özellikle yüksek basınçla üretilen Laminat kaplama panellerinin cephe yüzeyine bağlanması için kullanılan, nemle kürlen, son derece elastik bir yapıştırıcıdır.

Ambalaj:

600ml*20/Koli

Renk:

Açık gri

SOUDAL



Silirub N05 HE

Silirub N05 HE nötr silikon esaslı, çok yüksek performanslı, yüksek hareket kabiliyetine sahip geniş bağlantı ve genişleme derzlerine uygun cephe sektörü için geliştirilmiş tek komponentli derz ve cam macunudur.

Ambalaj:

300 ml*24/Koli

600 ml*12/Koli

Renk:

Gri, siyah, beyaz



Soudal Flex 40 FC P.U Mastik

Soudaflex 40 FC, yüksek kalitede, tek bileşenli,sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamalarında yüksek katsayıya sahip poliüretan bazlı derz dolgu malzemesidir. Sertleşme sonrası kalıcı elastikiyet

Ambalaj:

310ml*24/Koli

600 ml*12/Koli

Renk:

İsteğe bağlı olarak beyaz, gri, siyah



Firecryl FR

Firecryl FR, akrilik dispersiyon esaslı tek bileşenli şişebilen plastoelastik derz dolgu malzemesidir. PE destek çubuğu ile 4 saate kadar yangına dayanıklıdır. Ateş ile temasında şişer- 120 ° C aşan sıcaklıklara maruz kaldığında şişer.(EN 1366 Bölüm 4-NBN713.020-BS 476/20)

Ambalaj:

310 ml*15/Koli

600 ml*12/Koli

Renk:

Beyaz, gri



Butyrub

Butyrub, polibüten bazlı, daima plastik tek bileşenli dolgu malzemesidir. 24 saat sonra üzeri boyanabilir.

Ambalaj:

310 ml*15/Koli

Renk:

Beyaz, gri, kahverengi, siyah



Timeks Tesisat İzolasyon Malz.
Taah.San.ve Dış Tic.Ltd.Şti.



ADRES : KAYIŞDAĞ/ATAŞEHİR-İSTANBUL



MAİL : info@timeksyalitim.com.tr



TEL. : 0-216 575 25 10

*Yalıtımda Kalite,
Yapılarda Güvence.*

